



SABLE ARGENT

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА

С добавлением песка

- Простота в локальной реставрации
- Эффект нежного перламутрового блеска
- Влажная уборка без вреда покрытию
- Водная основа, без запаха
- Приятные тактильные ощущения

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и оставшиеся слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Atorges в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности) валиком или кистью, для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Sous-couche (расход 0,12-0,2 кг/м², время сушки 4 часа) валиком с ворсом так, чтобы поверхность была идеально гладкой без «шубки», для чего Sous-couche раскатывают в разных направлениях по поверхности.

После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать краску-грунт Sous-couche на полтона светлее финишного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Sable аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению.

Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Наносить материал небольшими участками (1-2 м²) на высушенную базовую краску при помощи мини-кисти разнонаправленными хаотичными движениями, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях.

Одновременно, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформировать желаемый рисунок или направление частиц кварцевого наполнителя. В качестве финишного слоя рекомендуется нанести Влагозащитную пропитку Aqua Protection

Декоративная перламутровая краска с эффектом песка создаёт элегантный интерьер, добавляя стенам глубину, объём и изысканность.

Подходит для отделки стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, выдерживает деликатное мытьё.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты
ЛОС	<5
Ср. расход	6 м ² /кг (при нанесении в 2 слоя)
Межслойная сушка	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

