



GEL PAILLETÉ AMBER

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК

С эффектом блеска драгоценных камней

- Водная основа, без запаха
- Легко наносится
- Придает дополнительный глянец
- Возможна влажная уборка
- Защищает покрытие

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Защитный лак используется в качестве защитного лакирующего покрытия и создания дополнительного декоративного эффекта по фактурным материалам при внутренней отделке интерьера на стенах, потолках, колоннах, фризам и других деталях интерьера с эффектом плавных цветовых переходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные поверхности: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсовые гипсокартонные плиты), а также деревянные основания из ДСП, ДВП и пр.

Ср. расход 0,10-0,20 кг/м²

На ощупь 1-2 часа

Окончательный набор прочности 28 дней

Колеровка Не колеруется

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную предварительно высохшую и чистую поверхность.

После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Перед нанесением материал аккуратно перемешайте вручную. Материал готов к применению. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить лак следует мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками.

Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми движениями синтетической губкой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Губку и варежку смачивать водой.

Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить лак шпателем или кельмой тонким слоем на сдир, снимая лишний материал с верхов и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.

Для усиления декоративного эффекта рекомендуется наносить материал в 2 слоя. Не допускается смешивание с материалами других производителей. После работы инструменты промыть водой.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

