



LAQUÉ MAT

МАТОВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК

Для лессировки

- Устойчив к мытью и истиранию
- Придает дополнительную защиту основанию
- Подчеркивает глубину рисунка фактурных покрытий
- Легко наносится

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Высокая паропроницаемость и влагостойкость делают материал LAQUÉ MAT идеальным выбором для дополнительной защиты фактурных покрытий во влажных помещениях.

Колеровка в различные цвета даёт возможность использовать LAQUÉ MAT в качестве декоративной лессировки, подчёркивающей рисунок фактурных покрытий или придающей эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную предварительно высохшую и чистую поверхность. После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Перед нанесением материал аккуратно перемешайте вручную. Материал готов к применению. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить лак следует мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками.

Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми движениями синтетической губкой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Губку и варежку смачивать водой. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить лак шпателем или кельмой тонким слоем на сдир, снимая лишний материал с верхов и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.

Для усиления декоративного эффекта рекомендуется наносить материал в 2 слоя. Не допускается смешивание с материалами других производителей. После работы инструменты промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные основания: (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка), а также ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности.

Ср. расход

0,1-0,2 л/м²

Полное
высыхание

24 часа

Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

