



# LASURE MEUBLES

## ET OBJECTS

Краска для мебели

- Защищает от пятен
- Устойчива к царапинам и сколам
- Водная основа, без запаха
- Образует гладкое, прочное, эластичное покрытие
- Моющаяся

СПОСОБ  
НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%. Если изделие из дерева содержит трещины, глубокие царапины или сколы, удалить их при помощи шпатлевки для дерева. По окончании работ дождитесь высыхания шпатлевки, зашлифуйте ее мелкой наждачной бумагой и на чисто протрите влажной тряпкой.

### НОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем

### ИЗДЕЛИЯ, РАНЕЕ ПОКРЫТЫЕ ЛАКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАЗУРЯМИ С ХОРОШЕЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашлифовать абразивным материалом (P240) и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить до прочного основания. Прочные покрытия с тонкослойными лазурами зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с Декоративной краской для мебели.

### НЕОБРАБОТАННАЯ СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины отшлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить грунтом глубокого проникновения Amorse.

### НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте материал перед окрашиванием. Нанесите краску с помощью широкой кисти вдоль волокон, чтобы материал лучше впитывался в поверхность. Валик можно использовать, если дерево ровное и гладкое. Время высыхания до нанесения второго слоя составляет 4-6 часов. Время полного высыхания составляет 24 часа.

Высокотехнологичная полуглянцевая краска для мебели создаёт прочное, эластичное и грязеотталкивающее покрытие, устойчивое к частому мытью с использованием бытовых моющих средств. Не желтеет со временем, сохраняя первоначальный вид. Обладает антисептическими свойствами, предотвращающими развитие биопоражений. Идеально подходит для мебели в ванной комнате и на кухне.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Основание                     | Дерево, ДСП, МДФ, ДВП                            |
| ЛОС                           | <5                                               |
| Белизна                       | 95 %                                             |
| Ср. расход                    | 11 м²/л                                          |
| Межслойная сушка              | 4-6 часов                                        |
| Полное высыхание              | 24 часа                                          |
| Окончательный набор прочности | 28 дней                                          |
| Базы под колеровку            | А (светлые тона)<br>С (насыщенные тона)          |
| Колеровка                     | По каталогу Maître Deco Lasure Meubles et objets |



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ  
ПО НАНЕСЕНИЮ

