



GEL PAILLETÉ BASE INCOLORE

БЕСЦВЕТНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Используется в качестве основы для добавления блёсток и глиттеров

- Водная основа, без запаха
- Легко наносится
- Придает дополнительный глянец
- Возможна влажная уборка

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную предварительно высохшую и чистую поверхность.

После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Перед нанесением материал аккуратно перемешайте вручную. Материал готов к применению. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить лак следует мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками.

Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми движениями синтетической губ-

кой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Губку и варежку смачивать водой.

Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить лак шпателем или кельмой тонким слоем на сдир, снимая лишний материал с верхов и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.

Для усиления декоративного эффекта рекомендуется наносить материал в 2 слоя. Не допускается смешивание с материалами других производителей. После работы инструменты промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	База Incolor служит основой для декоративных добавок Paillettes: Paillettes or, Paillettes argent, Paillettes nacre rubic, Paillettes nacre or, Paillettes nacre diamant, Paillettes nacre argent, Paillettes nacre amber
Основание	Минеральные поверхности: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсовые гипсокартонные плиты), а также деревянные основания из ДСП, ДВП и пр.
Ср. расход	0,10-0,20 кг/м ²
На ощупь	1-2 часа
Полное высыхание	24 часа
Колеровка	Не колеруется

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



**ВИДЕО-
ИНСТРУКЦИЯ**
ПО НАНЕСЕНИЮ

