



CIRE TEINTÉE

ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ

Для фактурных покрытий

- Подойдет для помещений с повышенной влажностью
- Устойчив к мытью и истиранию
- Компьютерная колеровка
- Матовый
- На основе воска

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



CIRE-TEINTÉE — это колерованный, матовый и полупрозрачный материал с воском в составе.

Используется как финишный слой для усиления природных текстур, таких как камень, дерево и кожа, придавая им выразительность и обеспечивая влагозащиту

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную предварительно высохшую и чистую поверхность. После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Перед нанесением материал аккуратно перемешайте вручную. Материал готов к применению. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить лак следует мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками.

Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми движениями синтетической губкой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Губку и варежку смачивать водой. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить лак шпателем или кельмой тонким слоем на сдир, снимая лишний материал с верхов и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.

Для усиления декоративного эффекта рекомендуется наносить материал в 2 слоя. Не допускается смешивание с материалами других производителей. После работы инструменты промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание
Минеральные основания: (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка), а также ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности.

Ср. расход 0,03-0,1 л/ м²

Полное высыхание 24 часа

Колеровка
Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

