



VELOUTE

ДЕКОРАТИВНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

С эффектом бархата

- Простота в локальной реставрации
- Эффект бархата в один слой
- Экономичное
- Дизайнерская палитра цветов

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Primer валиком или кистью.

После полного высыхания грунта Primer нанесите грунт-краску Base валиком с ворсом, так чтобы поверхность была идеально гладкой. Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску Base в цвет на полтона светлее финишного покрытия. Перед нанесением материал VELOURS аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.

Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по «мокрому краю», оставляя по краям минимальное количество материала. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%. Не допускается смешивание с материалами других производителей

Утончённое матовое декоративное покрытие VELOUTE создаёт неповторимый визуальный и тактильный эффект бархата в один слой.

Обладает экологичной формулой и доступно в широкой дизайнерской палитре цветов. Легко поддаётся локальной реставрации, что делает его удобным в эксплуатации.

Предназначено для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой, идеально подходит для стильных и уютных интерьеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты
ЛОС	<5
Ср. расход	0,20-0,25 кг/м²
Межслойная сушка	6-12 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

