



SATIN

ВЛАГОСТОЙКАЯ КРАСКА

Для внутренних работ

- Моющаяся
- Водная основа, без запаха
- Повышенная износостойкость
- Гладкое, прочное, эластичное покрытие
- Идеальна для гладких стен и фактурных обоев

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Высокоукрытистая шелковисто-матовая акриловая краска создаст прочное и приятное на ощупь покрытие с эффектом *Soft Touch*.

Предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью. Выдерживает интенсивное мытье с использованием бытовых неабразивных средств.

Идеально подходит для гостиных, спален, детских комнат и других зон комфортного проживания.

ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой.

Обработать поверхность грунтом Аморге в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности) валиком или кистью, для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

НАНЕСЕНИЕ


Наносить краску Satin в два слоя. Перед применением краску тщательно перемешать.

При нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 10% от массы, второй слой наносится без разбавления. Краска наносится кистью, валиком, распылителем.

Работать при температуре не ниже +5 °С, относительной влажности 65%. После работы инструменты промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Бетон, кирпич, минеральная штукатурка, гипсокартон, обои под покраску, ДВП
ЛОС	5
Белизна	95 %
Ср. расход	12 м ² /л
Межслойная сушка	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Базы под колеровку	База А (светлые тона) База С (насыщенные тона)
Колеровка	Универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

