



TRAVERTIN

НАТУРАЛЬНАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА

- На основе гашеной извести
- Природные антигрибковые свойства
- Устойчива к мытью и истиранию
- Экологична и безопасна для человека и окружающей среды

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Аморсе в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Base quartz (расход 0,15-0,30 кг/м², время сушки 6-12 ч), получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Travertin аккуратно перемешать вручную, не перемешивать с помощью дрели, особенно на больших оборотах! Материал готов к применению.

Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Для придания цвета и повышения декоративной привлекательности, рекомендуется после полного высыхания фактуры наносить крупнопористой губкой материалы: Soie Perle, Sable élégant, Soie mate, Cire teintée, Laqué mat, Laqué perlé, Gel pailleté.

Декоративная штукатурка TRAVERTIN — современный аналог натурального травертина, вдохновлённого античной архитектурой и применяемого в легендарных сооружениях, таких как Колизей и мост Святого Ангела.

Она передаёт благородство природного камня, сохраняя его эстетику при более доступной стоимости. Материал открывает широкие возможности для дизайнерских решений — от античности и классики до хай-тека.

Позволяет создавать разнообразные художественные эффекты: имитацию римского камня, старинной кладки, бетона и полированного минерала с фактурой «карта мира». Идеальна для стильной и выразительной отделки стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная или гипсовая штукатурка
ЛОС	<5
Ср. расход	1,2-2,5 кг/м² (в 1-2 слоя)
Межслойная сушка	6-12 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Travertin

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

