



AQUA PROTECTION

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА

Сохраняющая цвет покрытия

- Не горючая
- Паропроницаемая
- Легкая в нанесении
- Не оставляет следов и разводов
- Не меняет внешний вид поверхности

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Aqua Protection создаёт дополнительную защиту от влаги для всех видов декоративных покрытий.

После обработки пропиткой покрытие не меняет и не теряет свой первоначальный декоративный эффект.

Благодаря этому свойству стало возможным применять delicate материалы типа шёлк на кухнях, в ванных комнатах и помещениях, требующих регулярной влажной уборки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные основания:
бетон, бетонные блоки,
кирпичная кладка, цемент,
цементная штукатурка, гипс,
гипсовые гипсокартонные
плиты;

ДСП, ДВП и другие деревян-
ные поверхности

ЛОС

<5

Белизна

95 %

Ср. расход

0,05-0,10 л/ м²

Межслойная сушка

1 час

Полное
высыхание

24 часа

Окончательный
набор прочности

28 дней

Колеровка

Не колеруется

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную, высохшую и чистую поверхность.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой.

Перед нанесением Aqua protection аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению.

Нанесите выбранное декоративное покрытие. Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему.

Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Не допускается смешивание с пропитками других производителей.

