



SOUS COUCHE

ГРУНТ-КРАСКА

Под декоративные покрытия

- Выравнивает цветовой фон поверхности
- Снижает расход финишного покрытия
- Улучшает адгезию
- Водная основа, без запаха
- Экономичный расход

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Краска-грунт Sous Couche — идеальная основа для нанесения гладких декоративных покрытий, таких как Veloute, Soie, Soie Perle, Soie Or, Soie Mate, Décor de Provence, Stuc a la Chaux, Stuc Acrilique, Le Beton Loft. Выравнивает цветовой фон, снижает расход финишного покрытия и улучшает адгезию.

Предназначена для внутренних работ, на водной основе, без запаха, с экономичным расходом. Обеспечивает ровную и долговечную основу для создания безупречного декоративного эффекта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсовые гипсокартонные плиты, асбоцемент
Ср. расход	0,12-0,2 кг/м ²
Время высыхания	На ощупь – 1 час
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Колеруется по колеровочным системам RAL, NCS, Monicolor или вручную любыми колеровочными пастами

ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Atorgse в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности) валиком или кистью, для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности

НАНЕСЕНИЕ

Наносить краску-грунт Sous-couche в один или два слоя. Перед применением грунт-краску тщательно перемешать. При двуслойном нанесении для первого слоя допускается разбавление водой до 10% от массы, второй слой наносится без разбавления. Допускается нанесение в один слой, что зависит от степени подготовки поверхности.

Краска наносится кистью, валиком, распылителем. Работать при температуре не ниже +5 °C, относительной влажности 65%. После работы инструменты промыть водой.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

