



SOIE OR

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

С эффектом золотого шелка

- Легко наносится
- Простота локальной реставрации
- Водная основа, без запаха
- Влажная уборка без вреда покрытию

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Аморсе в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности) валиком или кистью, для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Sous-couche (расход 0,12-0,2 кг/м², время сушки 4 часа) валиком с ворсом так, чтобы поверхность была идеально гладкой без «шубки», для чего Sous-couche раскатывают в разных направлениях по поверхности.

После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать краску-грунт Sous-couche на полтона светлее финишного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Soie Or аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению. Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему.

Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем, выдерживая одну толщину слоя, не создавая фактуры.

После работы помыть инструменты водой. В качестве финишного слоя рекомендуется нанести Влагозащитную пропитку Aqua Protection

Декоративная краска с эффектом золотого шелка превращает интерьер в настоящее произведение искусства, добавляя глубину, изысканность и утонченность.

После нанесения поверхность приобретает насыщенный золотой объемный блеск и цвет, создающую ощущение роскоши и благородства. Идеально подходит для отделки стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, выдерживает деликатное мытье.

Стильное и практичное решение для создания ярких, насыщенных решений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности
ЛОС	<5
Ср. расход	5 м²/кг (при нанесении в 2 слоя)
Межслойная сушка	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе