



COLORIX

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

С эффектом мозаичного покрытия

- Износостойкая
- Светостойкая
- Устойчива к истиранию
- Высокая механическая прочность
- Экологически чистый материал
- Широкая цветовая гамма

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Amorges в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

Завершить подготовку основания нанесением подложечной грунт-краски с кварцевым наполнителем Base quartz, предварительно колерованной в цвет декоративного покрытия: в 2 слоя в разных направлениях для более равномерного распределения кварцевых частиц и выравнивания поверхности по цвету.

НАНЕСЕНИЕ

Декоративный материал наносится в два слоя с использованием валика с плотным ворсом длиной 1,5 см.

Перед началом работы валик следует слегка увлажнить и хорошо пропитать составом на вспомогательной поверхности. Для равномерного распределения чипсов рекомендуется чередовать вертикальное и горизонтальное направление нанесения.

После полного высыхания первого слоя (через 8-10 часов) наносится второй. В результате образуется легкая фактура толщиной около 1 мм, напоминающая «шубку». Возможно применение краскопульты с диаметром сопла 3-4 мм при давлении 3-4 атм.

Для получения более гладкой текстуры в течение 15 минут после нанесения можно аккуратно загладить покрытие широкой мягкой кистью или пластиковой шпателькой без применения усилий.

Чтобы избежать разниц в оттенке, особенно на больших поверхностях, работу необходимо проводить непрерывно, используя материал одной партии. При необходимости использовать продукт из разных партий — их следует предварительно смешать в одинаковых пропорциях.

Декоративная мозаичная краска на акриловой основе с добавлением белых флоков для придания поверхности оригинального эффекта. Образует прочное долговечное паропроницаемое покрытие.

Применяется для окрашивания стен и потолков, архитектурных элементов жилых, офисных, административных помещений и др. Для внутренних работ — как на новые, так и ранее окрашенные поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные и древесные основания: асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

ЛОС

<5

Ср. расход

0,4-0,5 кг / м²

Межслойная сушка

8-10 часов

Полное высыхание

24 часа

Окончательный набор прочности

28 дней

Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Colorix.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

