



RUSTIQUE

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

С эффектом необработанного камня

- Высокая износостойкость покрытия
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Возможность реализации различных декоративных решений
- Высокая износостойкость покрытия

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Аморге в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности. После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Base quartz (расход 0,15-0,30 кг/м², время сушки 6-12 ч), получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Rustique аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению. Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Наносите материал кельмой небольшими участками короткими или протяжными крестовыми движениями для создания участков разной толщины. Широкие редкие мазки образуют более спокойную фактуру, частые и мелкие - более декоративную и эффектную фактуру. Для придания цвета и повышения декоративной привлекательности рекомендуется после полного высыхания фактуры наносить материалы: CIRE TEINTEE, LAQUE PERLE, LAQUE MAT, SATIN, FINEST, ONE COAT

Эффект необработанного камня имитирует природную поверхность с характерными сколами и неровностями, создавая ощущение старинной отделки и подчеркивая связь с природой. Такая фактура оживляет пространство, добавляя уют и благородство, и гармонично сочетается с другими материалами, идеально подходя для акцентных зон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная или гипсовая штукатурка
Ср. расход	1,0-2,0 кг/м ²
ЛОС	<5
Межслойная сушка	6-12 часов
Полное высыхание	24 часа
Колеровка	Не колеруется

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

