



CIRE

Воск для венецианской штукатурки

- Внутри помещений
- Придает дополнительный глянец
- Легко полируется
- Не желтеет со временем

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Воск используется для повышения глянца и защиты от внешних воздействий венецианской штукатурки Stuc acrylique при внутренней отделке интерьера на стенах, потолках, колоннах, фризам и других деталях интерьера с эффектом плавных цветовых переходов

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную, предварительно высохшую и чистую поверхность. При необходимости основу Stuc acrylique отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Перед нанесением Cire защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Нанесение материала следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Нанесите материал на поверхность кельмой или шпателем из нержавеющей стали тонким слоем на сдир. Сразу приступите к гляцеванию поверхности. С усилием быстрыми хаотичными движениями заглайте поверхность шпателем или рукавицей, пока поверхность не станет глянцевой. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовые гипсокартонные плиты, асбестоцемент, гипсовые штукатурки.
ЛОС	<5
Ср. расход	0,04-0,12 л/м ²
Время высыхания	На ощупь — 1 час
Полное высыхание	2-3 часа
Колеровка	Не колеруется

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

