



LE BÉTON LOFT

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

С эффектом бетона

- Воссоздает стиль «Лофт»
- Водная основа, без запаха
- Легко наносится
- Достаточно одного слоя

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и оставшиеся слои старой краски.

Перед нанесением участка, не требующие окраски, защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Аморге в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

Нанести грунт-краску Sous-couche (расход 0,12-0,2 кг/м², время сушки 4 часа) валиком с ворсом так, чтобы поверхность была идеально гладкой без «шубки», для чего Sous-couche раскатывают в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Le Beton Loft аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению. Декоративную тонкослойную штукатурку Le Beton Loft наносят с использованием одного или двух цветов.

В первом случае результат будет более сдержанным и с менее выразительной текстурой. На стену наносится тонкий слой, который равняется шпателем или шпателькой с рабочей частью из нержавеющей стали. При двухцветном окрашивании первым наносится темный оттенок. Время высыхания составляет 4 часа.

Второй слой наносится вертикальными или случайными мазками так, чтобы слои (или цвета) перекрыли друг друга. Окрашенная поверхность тут же ровняется при помощи шпателя вертикальными движениями (снизу вверх). Покрытие сохнет на протяжении 24 часов.

Чтобы добиться максимально выраженного эффекта, можно наносить дополнительные слои краски обоих оттенков до полного высыхания. Для возможности влажной уборки, в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы: Cire teitée, Laqué mat. Внимание! При дополнительной обработке защитными лаками цвет покрытия изменяется в темную сторону, рекомендуем учитывать этот аспект при выборе цветового тона.

Тонкослойная декоративная штукатурка с эффектом гладкого художественного бетона — идеальный выбор для поклонников минимализма и индустриального стиля. Обладает низким расходом и создаёт монолитное покрытие, которое легко наносится на вертикальные поверхности благодаря повышенной вязкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности
ЛОС	<5
Ср. расход	2 м²/1 кг
Межслойная сушка	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Универсальными пигментными пастами по каталогу Le Beton Loft

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

